

AMÉNAGEMENT PAYSAGER / GAMME EXCELLENCE



NATUREL 35

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Piscine



Terrasse

PLUS VRAI QUE NATURE

Ce gazon artificiel est conçu pour tous ceux qui sont à la recherche d'un rendu **ultra réaliste** tout en gardant les avantages d'entretien simplifié du gazon synthétique : composé de fibres aux couleurs sélectionnées pour être au plus proche d'un gazon naturel, sa hauteur de brins de 35mm permet un rendu visuel fraîchement tondu.

Son aspect mat permet d'éviter les effets de brillance et participe à ce rendu ultra-réaliste.

Son excellent rapport hauteur densité, lui confère une bonne résistance au passage et en font un excellent produit pour réaliser vos aménagements extérieurs comme **les abords de piscine et les jardins paysagers en pelouse synthétique.**

ASPECT	★★★★☆
DOUCEUR	★★★★☆
DENSITÉ	★★★★☆
PASSAGE	★★★★★

AMÉNAGEMENT PAYSAGER / NATUREL 35

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.


Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !




35 mm
hauteur des brins



2 650 g/m²
fibres + dossier



1 650 g/m²
fibres



Densité 47
g/m²/mm de hauteur



12 000
DECITEX

Composition des fibres
100 %
Polyéthylène
Thermo Active

Fil 1
C Shape
Monofilament droit
D_{Tex} : 7200

Fil 2
Fibrillé
D_{Tex} : 4800

Tuilage en ligne
Jauge
3/8"

544 000 fibres/m²
32 fibres par touffes
17 000 touffes/m²

Dossier : 1 000 g/m²

Dossier principal : 170g/m²
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece
Enduction Latex : 830g/m²

GARANTIE
10 ans
INDUSTRIELLE



Certification ISO 9001, Reach



INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr