



SUPRÊME 35

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Piscine



Terrasse

DOUCEUR ET RÉSISTANCE

Ce gazon artificiel est recommandé pour ceux qui sont à la recherche de **douceur et de confort** sous leurs pieds sur des zones passantes. Ses fibres 100% polyéthylène lui confèrent douceur et résistance, quand sa hauteur de brin raisonnable (35mm) associée à sa haute densité lui procurent une **excellente résistance au piétinement**. Son brin de 35 mm confère un aspect "fraichement tondu" à votre installation dont les fibres garderont leur excellente tenue durablement.

Le Suprême 35 est idéal pour les aménagements de jardins, contours de piscine, ou terrasses qui sont soumises à un fort passage.

ASPECT	★★★★☆
DOUCEUR	★★★★☆
DENSITÉ	★★★★☆
PASSAGE	★★★★★

AMÉNAGEMENT PAYSAGER / SUPRÊME 35

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !



Composition des fibres
100%
Polyéthylène
Thermo Active



35 mm
hauteur des brins



2 700 g/m²
fibres + dossier



1 700 g/m²
fibres



Densité 49
g/m²/mm de hauteur



13 200
DECITEX

Fil 1
W + R Shape
Monofilament droit
D_{Tex} : 8800



Fil 2
Fibrillé
D_{Tex} : 4400



Tuftage en ligne
Jauge
3/8"

640 000 fibres/m²
40 fibres par touffes
16 000 touffes/m²

Dossier : 1 000 g/m²

Dossier principal : 170g/m²
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece
Enduction Latex : 830g/m²

GARANTIE
10 ans
INDUSTRIELLE



Certification ISO 9001, Reach



INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr