



GAME PLAY

FABRIQUÉ EN BELGIQUE



Aire de jeux

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

Le Game est un gazon synthétique à moitié rempli de sable dont les fibres bouclées à la structure fermée et haute densité lui donnent un aspect régulier tout en lui conférant une très haute résistance au piétinement. Très facile d'entretien, il est le candidat idéal pour les aires de jeux, soumises à une forte fréquentation.

Complété par une sous-couche amortissante, il répondra à la norme de sécurité norme NF EN 1177 en vigueur.



Découvrez notre système Saccinto Play© pour les aires de jeux.


FACILITÉ ENTRETIEN	★★★★★
RÉSISTANCE PIÉTINEMENT	★★★★★
ASPECT	★★★☆☆
CONFORT	★★★☆☆

GAZON TECHNIQUE / GAMME AIRE DE JEUX


Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

	APPLICATIONS	Aire de jeux			
	ORIGINE	FABRIQUÉ	EN	BELGIQUE	
INFOS GÉNÉRALES	HAUTEUR DE BRIN	11,5 mm			
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2020 g/m ²			
	POIDS FIBRES	1050 g/m ²			
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	91 g/m ²			
	REPLISSAGE	Sable : 10 kg/m ²			
	FIBRE(S)	FIL 1	100 % Polyéthylène / Diamond / Bouclé / DTEX 7000		
		TUFTAGE	Linéaire		
TUFT	JAUGE	3/16"			
	FIBRES/ TOUFFE	16			
	TOUFFE/M ²	47 250			
	FIBRES/M ²	756 000			
	DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV + Fleece - 170 g/m ²		
ENDUCTION		Latex - 800 g/m ²			
POIDS TOTAL DOSSIER		970 g/m ²			



2020 g/m²
fibres + dossier



1050 g/m²
fibres



Densité 91
g/m²/mm de hauteur



7000
DECITEX



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr