



STANDARD

FABRIQUÉ EN FRANCE

POLYVALENT ET DURABLE

Ce gazon artificiel, une fois sablé donne une surface de jeu régulière et polyvalente. Son prix, son faible d'entretien et sa grande durabilité ont fait et font leurs preuves sur les plateaux sportifs, les city stade et les aire de jeux.



Multisport



Aires de jeux récréatives



Football



Basket



Tennis



Volley

Gamme professionnelle certifiée :



- Fils 100% polyéthylène premium garantissant durabilité et performances optimales.



- Conception technique avancée avec un rapport épaisseur/densité de fils optimisé pour un usage important.



- Résistance supérieure aux UV



GAZON TECHNIQUE / GAMME MULTISPORT

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

INFOS GÉNÉRALES	APPLICATIONS	Multisports		
	ORIGINE	FABRIQUÉ EN FRANCE		
	HAUTEUR DE BRIN	20 mm		
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	1 921 g/m ²		
FIBRE(S)	POIDS FIBRES	781 g/m ²		
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	39 g/m ²		
	COULEURS	Terrain : vert et rouge / Lignes : blanc, jaune et ocre		
	REPLISSAGE	Sable : 22 kg/m ² , granulométrie : 0,4 / 0,8 mm, NFP90-112		
TUFT	FIL	Polyéthylène / Fibrillé / 110 µm épaisseur / DTEX 8800		
	TUFTAGE	Linéaire		
	JAUGE	3/8"		
	FIBRES/ TOUFFE	2		
DOSSIER	TOUFFE/M ²	17 848		
	NBRE DE TOUFFES/10 CM	17		
	FIBRES/M ²	35 696		
	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV - 240 g/m ²		
	ENDUCTION	Latex - 900 g/m ²		
	POIDS TOTAL DOSSIER	1 140 g/m ²		
	LARGEUR DU ROULEAU	400 cm		


1 921 g/m²
fibres + dossier


781 g/m²
fibres


Densité 39
g/m²/mm de hauteur


8 800
DECITEX



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr