



PÉTANQUE

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

LE GAZON SPÉCIAL PÉTANQUE

Le gazon pétanque est un revêtement synthétique spécialement conçu pour les terrains de boules. Cette alternative au sable résiste durablement aux impacts grâce à sa composition sablée, évitant l'arrachement des brins. Installation facile pour une surface de jeu professionnelle et durable.



GRIS FONCÉ



Pétanque

Le gazon Pétanque se pose avec notre **système Saccinto Pétanque** :

Gazon + Silice + Bande de pontage renforcée + colle PU



GAZON TECHNIQUE / GAMME PÉTANQUE

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

INFOS GÉNÉRALES	COLORIS	 Gris foncé
	ORIGINE	FABRIQUÉ EN BELGIQUE
	HAUTEUR DE BRIN	24 mm
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2 166 g/m ²
	POIDS FIBRES	1 196 g/m ²
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	50 g/m ²
	REMPLISSAGE	Sable : 15 kg/m ² , granulométrie : 0,4 / 0,8 mm
FIBRE(S)	FIL 1	Polyéthylène / Flat shape / Monofilament droit
	FIL 2	Polypropylène / Monofilament texturé
TUFT	TUFTAGE	Linéaire
	JAUGE	3/8"
	FIBRES/ TOUFFE	32
	TOUFFE/M ²	16 800
	FIBRES/M ²	537 600
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylene stabilisé UV - 170 g/m ²
	ENDUCTION	Latex - 800 g/m ²
	POIDS TOTAL DOSSIER	970 g/m ²



2 166 g/m²
fibres + dossier



1 196 g/m²
fibres



Densité 50
g/m²/mm de hauteur



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES					
Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr