




GAME PLAY

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

Le Game est un gazon synthétique à moitié rempli de sable dont les fibres bouclées à la structure fermée et haute densité lui donnent un aspect régulier tout en lui conférant une très haute résistance au piétinement. Très facile d'entretien, il est le candidat idéal pour les aires de jeux, soumises à une forte fréquentation. Complété par une sous-couche amortissante, il répondra à la norme de sécurité norme NF EN 1177 en vigueur.

Coloris disponibles :



Aire de jeux

Le gazon Game Play s'installe avec notre système **Saccinto Play®** pour les aires de jeux :

Sous-couche amortissante + silice +

gazon synthétique Saccinto + bande de pontage renforcée + colle PU



+ d'infos



GAZON TECHNIQUE / GAMME AIRE DE JEUX

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

	COLORIS	 Vert  Bleu
	ORIGINE	FABRIQUÉ EN ESPAGNE
	HAUTEUR DE BRIN	9 mm
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2050 g/m ²
	POIDS FIBRES	1200 g/m ²
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	133 g/m ²
	REMPLISSAGE	Sable : 10 kg/m ² , granulométrie : 0,4 / 0,8 mm, NFP90-112
FIBRE(S)	FIL 1	100 % Polyéthylène / Diamond / Bouclé / DTEX 6800 / 180 µm
	TUFTAGE	Linéaire
TUFT	JAUGE	3/16"
	FIBRES/ TOUFFE	16
	TOUFFE/M ²	67200
	FIBRES/M ²	1075200
	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV - 160 g/m ²
DOSSIER	ENDUCTION	Polyuréthane - 690 g/m ²
	POIDS TOTAL DOSSIER	850 g/m ²



2050 g/m²
fibres + dossier



1200 g/m²
fibres



Densité 133
g/m²/mm de hauteur



6800
DECITEX



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES					
Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr